

TCGRIT[®] K

Das kontinuierlich hartmetallbestreute Sägebänder



- ⬆ Produkt-Level 2
- Vollmaterial und Profile
- ↕ Bandbreite 6 x 0,5 - 32 x 1,1mm
Bandbreite 1/4 x 0.020 - 1-1/4 x 0.042 Inch
- ⊙ Werkstückgröße klein

Produktinformationen

Das kontinuierlich hartmetallbestreute Sägebänder

Anwendungen

- Kabel und Drähte, Verbundwerkstoffe, Metallflexschläuche
- glasfaser- und carbonfaserverstärkte Kunststoffe (GFK / CFK)
- kleine Werkstückdimensionen

Vorteile

- lange Lebensdauer durch hohe Verschleißfestigkeit
- geringe Nacharbeit durch hohe Oberflächengüte

Eigenschaften

- kontinuierlich hartmetallbestreut
- extrem haltbare Bandkante, für Nass- und Trockenschnitt geeignet

Technische Daten

Abmessung		Korngrößen		
Breite x Dicke				
mm	Zoll	525	301	181
6 x 0,50	1/4 x 0,020		X	
10 x 0,65	3/8 x 0,025		X	
13 x 0,50	1/2 x 0,020		X	
13 x 0,65	1/2 x 0,250		X	X
20 x 0,80	3/4 x 0,032		X	
25 x 0,90	1-1/16 x 0,035	X		
32 x 1,10	1-1/4 x 0,042	X		

Werkstoffübersicht



- Silizium, Glas, Naturstein
- Glasfaser
- Kabel und Drähte
- Metallflexschläuche