

# TCGRIT<sup>®</sup> U

Das hartmetallbestreute Sägeband mit unterbrochener Belegung



- ⬆ Produkt-Level 2
- Vollmaterial und Profile
- ↕ Bandbreite 10 x 0,65 - 38 x 1,1mm  
Bandbreite 3/8 x 0.025 - 1-1/2 x 0.042 Inch
- ⊙ Werkstückgröße groß

## Produktinformationen



### Das hartmetallbestreute Sägeband mit unterbrochener Belegung

#### Anwendungen

- glasfaser- und carbonfaserverstärkte Kunststoffe (GFK / CFK)
- abrasive Bauwerkstoffe, einsatzgehärtete Stähle, Zweirad- und PKW-Reifen
- größere Werkstückdimensionen

#### Vorteile

- lange Lebensdauer durch hohe Verschleißfestigkeit
- geringe Nacharbeit durch hohe Oberflächengüte

#### Eigenschaften

- unterbrochen hartmetallbestreut
- extrem haltbare Bandkante, für Nass- und Trockenschnitt geeignet

## Technische Daten

Abmessung		Korngrößen		
Breite x Dicke				
mm	Zoll	525	356	301
10 x 0,65	3/8 x 0,025			X
13 x 0,65	1/2 x 0,025			X
20 x 0,80	3/4 x 0,320			X
25 x 0,90	1 x 0,035	X	X	
32 x 1,10	1-1/4 x 0,042	X		
38 x 1,10	1-1/2 x 0,042	X		

## Werkstoffübersicht



- Silizium, Glas, Naturstein
- Glasfaser
- Kabel und Drähte
- Metallflexschläuche