TCGRIT® U

Das hartmetallbestreute Sägeband mit unterbrochener Belegung

Produkt-Level 2

Vollmaterial und Profile

Bandbreite 10 x 0,65 - 38 x 1,1mm
Bandbreite 3/8 x 0.025 - 1-1/2 x 0.042 Inch

Werkstückgröße groß

Produktinformationen

Das hartmetallbestreute Sägeband mit unterbrochener Belegung

Anwendungen

- Glasfaser- und carbonfaserverstärkte Kunststoffe (GFK / CFK)
- Abrasive Bauwerkstoffe, einsatzgehärtete Stähle, Zweirad- und PKW-Reifen
- Größere Werkstückdimensionen

Vorteile

- Lange Lebensdauer durch hohe Verschleißfestigkeit
- Geringe Nacharbeit durch hohe Oberflächengüte

Eigenschaften

- Unterbrochen hartmetallbestreut
- Extrem haltbare Bandkante, für Nass- und Trockenschnitt geeignet

Technische Daten

Abmessung		Korngrößen		
Breite x Dicke				
mm	Zoll	525	356	301
10 x 0,65	3/8 x 0,025			X
13 x 0,65	1/2 x 0,025			X
20 x 0,80	3/4 x 0,320			X
25 x 0,90	1 x 0,035	X	X	
32 x 1,10	1-1/4 x 0,042	X		
38 x 1,10	1-1/2 x 0,042	X		

Werkstoffübersicht

- Silizium, Glas, Naturstein
- Glasfaser
- Kabel und Drähte
- Metallflexschläuche