

DIAGRIT[®] S VA

La hoja de sierra de cinta segmentada revestimiento de diamante con material de soporte inoxidable



- ⚙ Nivel de producto 2
- ↕ Ancho de cinta 13 x 0.5 - 100 x 1.1mm
Ancho de cinta 1/2 x 0.020 - 4 x 0.042 Inch
- ⊖ Piezas de trabajo de tamaño medio
- 💎 Revestimiento de diamante segmentado

Información de producto

La hoja de sierra de cinta segmentada recubrimiento de diamante con material de soporte inoxidable

Aplicación

- Vidrio, grafito, grafito de alto rendimiento, cerámica, silicio
- Diferentes hormigones, plástico reforzado con fibra de carbono, materiales sinterizados, piedra virgen
- Piezas de medianas dimensiones

Ventajas

- Posibilidad de utilizar lubricante sin aceite
- No hay corrosión del material de soporte durante un periodo largo de inactividad.
- Mayor poder de corte
- Geometría de recubrimiento individual

Características

- Recubrimiento de diamante segmentado en el borde de la cinta
- Material de soporte de acero inoxidable especial.

Datos técnicos

Dimensiones	
Ancho & espesor	
mm	pulgadas
13 x 0,50	1/2 x 0,020
20 x 0,50	3/4 x 0,020
27 x 0,50	1-1/16 x 0,020
41 x 0,50	1-5/8 x 0,020
41 x 0,80	1-5/8 x 0,032
60 x 0,50	2-1/3 x 0,020
80 x 1,10	3-1/8 x 0,042
100 x 1,10	4 x 0,042

Tamaños de grano: D64, D91, D126, D151, D181, D252, D301, D356, D426, D501, D601, D711

Dimensiones de cinta alternativas bajo demanda.

Vista general de materiales



- Silicio, vidrio, piedra natural