

DUROSET[®]

La versátil y robusta para un mayor rendimiento



Nivel de producto 2

Diente en garra

Materiales macizos

Ancho de cinta 27 x 0,9 - 100 x 1,6mm

Ancho de cinta 1-1/16 x 0.035 - 4 x 0.063 Pulgadas

Información de producto

DUROSET[®] – La versátil y robusta para un mayor rendimiento

La cinta de sierra de metal duro DUROSET[®] en modelo triscado convence por su robustez y versatilidad tanto en las potentes sierras de cinta mecánicas bimetálicas antiguas como en las modernas sierras de cinta mecánicas de metal duro. Con ella se puede aumentar el rendimiento hasta un 50 % en comparación con las cintas de sierra de bimetálicas estándar.

Aplicaciones

- Todos los aceros, superficies forjadas y descascarilladas
- Hierro fundido y bronce de aluminio
- También indicada para materiales bonificados con una resistencia a la tracción superior a 1000N/mm²
- Materiales macizos y tubos de pared gruesa

Ventajas

- Uso universal en sierras de cinta mecánicas estándar (sin paquete de metal duro)

- Incremento significativo de la productividad del parque de maquinaria
- Diseño robusto para una elevada resistencia al desgaste
- Funcionamiento con menos vibraciones y más silencioso

Características

- Dientes triscados con ángulo de ataque positivo y paso de dientes variable
- Distribución de virutas seccional optimizada