MIRUS®

La hoja de sierra circular de alto rendimiento para perfiles y tubos inoxidables y resistentes a la abrasión con pared fina

- Geometría innovadora de dientes para canal de corte interrumpido
- Distribución variable de dientes
- Materiales antioxidantes y resistentes a la abrasión
- 285 mm bis 400 mm

Datos técnicos

Diámetro	Anchura de corte	Espesor del disco	Agujero central	Número de dientes		Agujeros de amarre	
mm	mm	mm	mm	variable	con-stante	4	2
285,00	2,00	1,75	32,00	174	–	4/9/50	–
285,00	2,00	1,75	40,00	174	–	4/12/64	–
315,00	2,50	2,25	32,00	132	–	4/9/50	–
315,00	2,50	2,25	40,00	132	–	4/12/64	–
315,00	2,50	2,25	32,00	168	–	4/12/64	–
315,00	2,50	2,25	40,00	168	–	4/12/64	2/8/55
350,00	2,50	2,25	40,00	168	–	4/12/64	2/8/55
350,00	2,50	2,25	40,00	192	–	4/12/64	2/8/55
350,00	2,70	2,50	50,00	168	–	4/16/80	–
350,00	2,70	2,50	50,00	192	–	4/16/80	–
400,00	2,70	2,50	40,00	192	–	4/12/64	2/8/55
400,00	2,70	2,50	50,00	192	–	4/16/80	–

Vista general de materiales

- Aceros de cementación, Aceros para muelles y aceros para cojinetes de bolas
- Aceros para nitruración, aceros rápidos y aceros para herramientas
- Aceros de construcción, aceros de embutición y aceros para mecanizado
- Aceros al carbono y aceros endurecidos
- Aluminio/aleaciones de aluminio
- Metales no ferrosos
- Aceros resistentes al óxido y al ácido