

# DIAGRIT<sup>®</sup> U VA

Lama a nastro diamantata con dentatura e supporto VA



- ⊕ Prodotto di Livello 2
- ⇕ Larghezza nastro 13 x 0.5 - 80 x 1.1mm  
Larghezza nastro 3/4 x 0.020 - 4 x 0.042 Inch
- ⊙ Pezzo di dimensione grande
- ⬠ Dentatura diamantata ininterrotta

## Informazioni sui prodotti

### Lama a nastro diamantata con dentatura e supporto VA

#### Applicazione:

- Vetro, grafite, carbone duro, ceramica, silicio
- Materiali in calcestruzzo, plastiche rinforzate con fibra di carbonio, materiali sinterizzati, pietre naturali
- Adatta per pezzi di grandi dimensioni

#### I vantaggi:

- Adatta all'uso di refrigeranti privi di olio
- Supporto resistente alla corrosione anche con tempi di fermo prolungati
- Ampio vano trucioli per i prodotti di abrasione
- Tempo di taglio contenuto grazie all'elevata capacità di truciolatura

#### Caratteristiche:

- Segmenti in rilievo diamantati con passo variabile
- Nastro portante in acciaio speciale resistente alla corrosione

## Dati tecnici

Dimensioni		Passo denti (denti per pollice)			
Larghezza x spessore		variable			constant
mm	pollici	30-30	20-20	12-12	8
20 x 0,50	3/4 x 0,020				x
41 x 0,50	1-5/8 x 0,020		x		
41 x 0,80	1-5/8 x 0,032		x		
80 x 1,10	3-1/8 x 0,042	x		x	
100 x 1,10	4 x 0,042	x		x	

Applicazione: D64, D91, D126, D151, D181, D252, D301, D356, D426, D501, D601, D711

Misure di nastro alternative su richiesta

## Panoramica materiali



- Silicio, vetro, pietra naturale