TCGRIT® U

La lama a nastro per sega rivestito in metallo duro con rivestimento interrotto per dimensioni più grandi

- Prodotto di Livello 2
- Profilati e materiale pien
- Larghezza nastro 10 x 0.65 - 38 x 1.1mm
  Larghezza nastro 3/8 x 0.025 - 1-1/2 x 0.042 Inch
- Pezzo di dimensione grande

Informazioni sui prodotti

Lama a nastro con rivestimento discontinuo in metallo duro

Applicazione:

- Plastiche rinforzate in fibra di vetro e carbonio
- Materiali da costruzione abrasivi, acciaio cementato, pneumatici per veicoli a due ruote e automobili
- Adatta per pezzi di grandi dimensioni

I vantaggi:

- Lunga durata utile grazie all'elevata resistenza all'usura
- Rifinitura minima grazie all'ottima qualità della superficie

Caratteristiche:

- Rivestimento discontinuo in metallo duro
- Bordo nastro estremamente durevole, adatto per taglio a secco e umido

Dati tecnici

Dimensioni		Dimensione grana		
Larghezza x spessore				
mm	pollici	525	356	301
10 x 0,65	3/8 x 0,025			X
13 x 0,65	1/2 x 0,025			X
20 x 0,80	3/4 x 0,320			X
25 x 0,90	1 x 0,035	X	X	
32 x 1,10	1-1/4 x 0,042	X		
38 x 1,10	1-1/2 x 0,042	X		

Panoramica materiali

- Silicio, vetro, pietra naturale
- Fibra di vetro
- Cavi e fili metallici
- tubi flessibili in metallo