TCT®

La lama a nastro per materiali minerali

Prodotto di Livello S

Dente standard o a uncino

Materiale pieno

Larghezza nastro 13 x 0,8 - 41 x 1,3mm

Informazioni sui prodotti

TCT® — La lama a nastro per materiali minerali

In alcuni segmenti industriali come l'edilizia ci sono spesso materiali o combinazioni di materiali difficili da segare. Gli speciali requisiti posti dal materiale di taglio abrasivo vengono soddisfatti dalla TCT® grazie a denti di segatura in metallo duro estremamente resistente all'usura. Inoltre, questa lama a nastro in metallo duro consente, in una determinata misura, la contornatura e i tagli radiali necessari in caso di forme costruttive rotonde.

La TCT® è stata sviluppata appositamente per separare materiale pieno da materiali edilizi minerali. Nella normalità dei casi, i materiali hanno una sezione trasversale rettangolare, perfettamente lavorabile con la lama a nastro. Gli elementi costruttivi personalizzati con angoli di taglio puliti e diritti, oppure le contornature desiderate, contribuiscono quindi a una maggiore produttività sul cantiere.

Applicazioni

- Calcestruzzo cellulare e alveolare, grafite
- Materiali isolanti come lana di vetro e lana minerale
- Plastica rinforzata con fibra di carbonio e fibra di vetro

Vantaggi

- Resistenza estrema contro l'usura abrasiva
- Elevata prestazione di taglio
- Fessura di taglio ridotta
- Adatta per il taglio a secco

Caratteristiche

- Taglio di metallo duro con elevata resistenza all'usura
- Stradatura dei denti precisa
- Passo dei denti costante per materiale pieno