

FUTURA[®] SN

「ハードシェルとソフトコア」のスペシャリスト



製品レベル S

歯形TSN

固体材料

バンド幅 27 x 0,9 - 67 x 1,6mm

バンド幅 1-1/16 x 0.035 - 2-5/8 x 0.063 Inch

製品情報

「ハードシェルとソフトコア」のスペシャリスト

用途

- ・ エッジ硬化型およびハードクロムメッキ型の被削材
- ・ 65 HRCまでの硬化鋼、マンガン硬鋼

長所

- ・ 硬化した材料を鋸加工する
- ・ 良い切断性能と良い表面仕上げ
- ・ 高い耐用性により効率性の向上

特性

- ・ 負のすくい角の最適化された特別配置
- ・ アサリのない研磨された台形歯先

技術データ

寸法		歯のピッチ (ZpZ)	
幅 x 厚み			
mm	in	3 - 4	2 - 3
27 x 0.90	1-1/16 x 0.035	TSN	
34 x 1.10	1-3/8 x 0.042	TSN	TSN
41 x 1.30	1-5/8 x 0.050	TSN	TSN
54 x 1.60	2-1/8 x 0.063		TSN
67 x 1.60	2-5/8 x 0.063		TSN
接触長	[mm] [in]	20-150 0.8-5.9	130-200 5.1-7.9

TSN = 刃形

UPGRADE: The new product generation of WIKUS' proven special band saw blade FUTURA SN is available effective immediately. Tool lives up to twice as long can be achieved compared to the previous version thanks to its optimized tooth geometry in conjunction with the perfectly matched cutting material.

材質概要



- エッジ硬化部品