

TCGRIT[®] K

硬金属の継続的コーティングをしたバンドソー



- ▲ 製品レベル2
- 固体材料とプロファイル材
- ⇕ バンド幅 6 x 0.50 - 32 x 1.10 mm
バンド幅 1/4 x 0.020 - 1-1/4 x 0.042 Inch
- ◎ 用材サイズ小

製品情報

硬金属の継続的コーティングをしたバンドソー

用途

- ・ ケーブルおよびワイヤー、複合材、金属製フレックスホース
- ・ ガラス繊維および炭素繊維強化のプラスチック (GFP / CFRP)
- ・ 小さな用材寸法

長所

- ・ 優れた耐摩耗性により長寿命
- ・ 優れた表面の質により、手直しが少ない

特性

- ・ 連続的に硬金属を散布コート
- ・ 非常に丈夫なバンドのエッジ、湿潤切断と乾燥切断に適しています

技術データ

寸法		粒サイズ		
幅 x 厚み				
mm	in	525	301	181
6 x 0.50	1/4 x 0.020		X	
10 x 0.65	3/8 x 0.025		X	
13 x 0.50	1/2 x 0.020		X	
13 x 0.65	1/2 x 0.250		X	X
20 x 0.80	3/4 x 0.032		X	
25 x 0.90	1-1/16 x 0.035	X		
32 x 1.10	1-1/4 x 0.042	X		

材質概要



- シリコン、ガラス、天然石
- ガラス繊維
- ケーブルとワイヤー
- メタルフレックスホース